



ION COOL

イオン交換装置
イオンクール



■ 仕 様

形式	仕様 (m³/h)	樹脂筒	樹脂量 (l)		設置寸法 (W×D×H) (mm)	クッション タンク (l)	H₂SO₄槽 (l)	NaOH 槽 (l)	使用電力 (kVA)	本体質量 (kg)
			カチオン (K)	アニオン (A)						
自動タイプ	KA-10A	2m³/h	KA 各 1 筒	75×1	100×1	1800×1000×1750	300	50	50	1.7
	DKA-10A	2m³/h	KA 各 2 筒	75×2	100×2	3500×1000×1750	500	50	50	3.4
エゼクタタイプ	KA-10E	2m³/h	KA 各 1 筒	75×1	100×1	1800×900×1600	300	50	50	0.73
	DKA-10E	2m³/h	KA 各 2 筒	75×2	100×2	3500×900×1600	500	50	50	1.46

A形（自動タイプ）は工場エアー 5kg/cm² 20l/minを供給下さい。

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

ION 藤森中央製作所

〒467-8563 名古屋市瑞穂区内浜町 24-1

Tel:052-821-6110 Fax:052-821-9154

東京支店 : Tel:03-3788-1571 Fax:03-3788-5481

仙台営業所 : Tel:022-291-3330 Fax:022-295-0335

大阪支店 : Tel:06-6974-6161 Fax:06-6974-0603

福岡営業所 : Tel:092-414-2016 Fax:092-414-2021

URL. <http://www.chuo-seisakusho.co.jp/>

E-mail. pe@chuo-seisakusho.co.jp

