



ECO STYLE
World Chemical

ドライフリー-S


フルモデルチェンジ

ステンレス製堅型シールレスポンプ
デスミア処理装置用
無電解ニッケルメッキ装置用
黒化処理装置(液)用
高温洗浄装置用

STAINLESS VERTICAL SEALLESS PUMP

LON series

堅型シールレスポンプ ドライフリー



4001LON

4002 / 4003LON

5003LON



5005LON

製品概要

デスミア処理装置および無電解ニッケルメッキ装置用として開発された
縦型シールレス（非接触）ポンプ。

従来から空運転やスラリーに強いシールレス構造（非接触）に加えて、
ポンプ本体の材質に高級ステンレス鋼SCS16（SUS316L相当）を採用。
多層化・高密度化するプリント基板製造ラインに大きく貢献できる強力
なポンプとして誕生しました。

名 称

ドライフリーS

型 式

LON 型

槽の内外での使用が可能。循環用として最適。

材 質

SCS16（SUS316L相当）

特 徴

SCS16(SUS316L相当)を採用

デスミア処理装置や無電解ニッケル装置用として
ポンプ本体に高級ステンレスを採用。
耐熱、耐蝕に強い、プリント基板製造専用ポンプです。

空運転に強い

シールレス（非接触）タイプなので発熱・磨耗がなく
トラブルが起きにくい、空運転にも強い長寿命ポンプです。

メンテナンスフリー

メカニカルシールやグランドパッキンなどの消耗品を
一切使用しないメンテナンスフリーのポンプです。

ロストワックス鑄造で精度向上・軽量化

従来品LO-SUS型とは取付、配管寸法で互換性があります。

型式呼称

YD-5005LON-SU-NE51

ポンプ吐出口径

40 : 40A
50 : 50A

モータ出力

01 : 0.75kW 02 : 1.5kW
03 : 2.2kW 05 : 3.7kW

型式・材質

LON-SU : ステンレス製縦型シールレスポンプ
主材質 : SCS16(SUS316L相当)

シール材質

N : シールレス型

周波数

5 : 50Hz 6 : 60Hz

Oリング材質

E : EPDM
D : FPM
P : PTFE

比重限界

1 : 1.1

※ 上記以外の比重対応は
ご相談下さい。

標準仕様

50Hz

(S.G. 1.1)



型 式	口径 (mm)		出力		標準仕様点 m - L/min	質量 (kg)
	吸込	吐出	HP	kW		
YD - 4001LON - SU	50	40	1	0.75	10 - 120	43
YD - 4002LON - SU	50	40	2	1.5	13 - 200	44
YD - 5003LON - SU	65	50	3	2.2	14 - 350	45
YD - 5005LON - SU	65	50	5	3.7	18 - 500	64

60Hz

(S.G. 1.1)

型 式	口径 (mm)		出力		標準仕様点 m - L/min	質量 (kg)
	吸込	吐出	HP	kW		
YD - 4002LON - SU	50	40	2	1.5	13 - 200	44
YD - 4003LON - SU	50	40	3	2.2	14 - 350	45
YD - 5005LON - SU	65	50	5	3.7	18 - 500	64

部品図




品番	部品名称	数量	材質
①	モータ	1	AL 他
②	六角ボルト	4	SUS304 (座金付)
③	モータマウンティングプレート	1	FC200 + 塗装 (3.7kWのみ)
④	六角穴付ボルト	4	SUS304 (3.7kWのみ)
⑤	Vリング	1	NBR
⑥	スリットカラー	2	SUS304
⑦	シャフト	1	SUS316L
⑧	ガスシール	1	SUS316 + PTFE
⑨	ポンプベース	1	SCS13
⑩	ポンプベース用Oリング	1	EPDM / FPM / PTFE
⑪	六角ボルト	6	SUS304 (座金・バネ座金付)
⑫	プラグ	1	SUS316 (PT1/2)
⑬	コネクティングパイプ	1	SCS16
⑭	バックプレート用Oリング	1	EPDM / FPM / PTFE
⑮	六角ボルト	6	SUS304 (座金・バネ座金付)
⑯	ケーシング用Oリング	1	EPDM / FPM / PTFE
⑰	バックプレート	1	SCS16
⑱	六角ボルト	6	SUS304 (座金・バネ座金付)
⑲	インペラディスク	1	SUS316L
⑳	インペラ	1	PTFE
㉑	キー	2	SUS316 (両丸)
㉒	インペラナット	1	SUS316L
㉓	ケーシング	1	SCS16

寸法表


型 式	口径 (mm)		出力 kW	A	B	φC	D	φE	φF	φG	H	I	周波数
	吸込	吐出											Hz
YD - 4001LON - SU	50	40	0.75	716	306	163	160	120	105	140	161	PF3/4	50
YD - 4002LON - SU	50	40	1.5	747	337	180	160	120	105	140	168	PF3/4	50/60
YD - 4003LON - SU	50	40	2.2	747	337	180	160	120	105	140	168	PF3/4	60
YD - 5003LON - SU	65	50	2.2	755	337	180	180	140	120	155	168	PF3/4	50
YD - 5005LON - SU	65	50	3.7	813	395	223	180	140	120	155	190	PF1	50/60

性能曲線



50Hz (S.G. 1.1)



60Hz (S.G. 1.1)



■ 据付上の注意



- (1) LON-SUポンプはノーシール方式のため、液面がポンプ部のモータフランジ面付近より上になりますとポンプ上部より液漏れします。上部の設置例や取扱説明書を参考にして設置願います。
- (2) ケーシング及び、吸込み配管内に空気溜りなどがある場合、ポンプは揚水不能になる場合があります。空気の溜まるような突起部を作らないで下さい。エアーロック（空転）の原因となります。
- (3) 配管の締め付けについて
ポンプの吸込側・吐出側フランジの接続には、M16サイズのボルトを使用し、適正な締め付けトルクで均等に締め付けて下さい。
- (4) 吸込管は押込み方式にし、配管は短く、かつ曲がりを少なくして下さい。又、配管荷重及び配管からの熱応力などがポンプにかからないよう配管支持を設けて下さい。
- (5) 高温液移送の場合は液体の飽和蒸気圧が高くなり吸込性能を低下させます。キャビテーションの発生を抑える為にもワンサイズ大きな配管口径で施工されるか、配管を極力短く、曲がりを少なくする事を推奨します。
- (6) 吸込み口にストレーナ等のスクリーンを設けた場合は定期的に清掃して下さい。目詰まりを起こすとポンプの性能・機能に大きな障害を起こす原因になります。
- (7) 槽内でお使いの場合はボルト材質（SCS304）にご注意下さい。



流体移送テクノロジーに挑む環境機器の総合メーカー

株式
会社

ワールドケミカル

本 社

〒110-0016
東京都台東区台東1-1-14 ANTEX24 3階
TEL 03-5818-5130 (代) FAX 03-5818-5131

URL <http://www.wcc.co.jp/>
E-mail chemical@wcc.co.jp

名古屋営業所 〒465-0051
名古屋市名東区社が丘1-307 エーケービル 101
TEL 052-701-1227 FAX 052-701-1250

大阪営業所 〒550-0027
大阪市西区九条1-27-6 日鉄住金興産九条ビル 7階
TEL 06-6584-3185 FAX 06-6584-3160

福岡営業所 〒812-0013
福岡市博多区博多駅東3-11-28 博多サンシティビルII 6階
TEL 092-433-0250 FAX 092-433-0251

筑波工場 〒300-2521
茨城県常総市大生郷町6127-5
TEL 0297-24-1071 FAX 0297-24-1075

■ 御用命は下記へ